

FICHA TÉCNICA

Armario Exterior de PVC para Extintor de CO₂ 5 kg



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Armario de exterior **diseñado específicamente para el extintor de CO₂ de 5 kg**, fabricado en PVC mediante técnicas de termoconformado. Su uso principal es la **protección del extintor en cuadros eléctricos, plantas fotovoltaicas y zonas industriales a la intemperie**, donde el CO₂ es el agente extintor de elección por su no conductividad eléctrica.

Producto robusto, resistente a golpes y a las inclemencias meteorológicas (lluvia, sol y temperaturas adversas) gracias a su cierre hermético con junta de goma. Incorpora mirilla central de inspección y, por su capacidad interior, admite también extintores de polvo ABC de 12 kg y 9 kg.

Ref: **PROARM-12/5**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES		VALOR	MATERIAL	VALOR
Alto	880 mm		Material base	PVC termoconformado
Ancho	330 mm		Tipo de cuerpo	Monobloque rígido
Profundidad	250 mm		Acabado	PVC rígido de alta resistencia
Peso aprox.	12 kg		Colores disponibles	Negro y Rojo

EXTINTOR ALOJABLE		USO Y CARACTERÍSTICAS
Extintor de CO ₂ 5 kg	RECOMENDADO	Uso principal · cuadros eléctricos, plantas fotovoltaicas y equipos eléctricos a la intemperie
Extintor de polvo ABC 12 kg		Compatible · capacidad máxima del armario, sujeción mediante correa interior
Extintor de polvo ABC 9 kg		Compatible · indicado para uso industrial general

INSTALACIÓN Y NORMATIVA

Tipo de montaje	Mural · pretaladros traseros para fijación a pared o bastidor (tornillería no incluida)
Apertura	Puerta frontal con cierre estanco mediante junta de goma
Sistema de seguridad	Alojamiento para precintos en la puerta · correa interior de anclaje del extintor · mirilla central de inspección
Uso recomendado	Exterior · cuadros eléctricos · plantas fotovoltaicas · zonas de paso a la intemperie
Resistencia	Impactos, lluvia, radiación solar y temperaturas adversas
Normativa aplicable	Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI · RD 513/2017) · UNE 23-110

⚠ Las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. Para uso exclusivo en instalaciones fijas de PCI. Consulte con instalador autorizado.