



Made in Italy - EU




09.450B.ZB22.00X

EXTINTOR

2 L ESPUMA


5A - 5F

*TIRAR DEL PASADOR
DE SEGURIDAD Y
PRESIONAR LA
MANETA.*



**SEGURAR NA PARTE
SUPERIOR DIREITA.
RETIRAR O TRAVÃO
DE SEGURANÇA.**

*DIRIGIR EL DIFUSOR
A LA BASE DE
LAS LLAMAS.*



**APONTAR O JACTO
AO FOCO DE INCÊNDIO
E PREMIR A PATILHA
DE SEGURANÇA.**



**PUEDE UTILIZARSE CON UNA TENSION INFERIOR A1000V
MANTENGA EL DIFUSOR A MAS DE 1 M DE DISTANCIA.
ADEQUADO PARA USAR EM FOGOS QUE NÃO EN VOL VAM
UMA VOLTAGEM COM MAIS DE 1000 VOLTS E A UMA
DISTÂNCIA NÃO INFERIOR A 1 METRO.**

ANAFGROUP

Anaf Fire Protection S.p.A. - 27020 Torre d'Isola (PV) Italy
www.anaf.eu E-mail: info@anaf.eu

DISTRIBUIDO POR: ANAF España S.L.

T/93.5406066

• AGENTE EXTINTOR: 2 L SORIK PLUS
• AGENTE PROPULSOR: 11 BAR A 20°C N₂ / N₂ + 3% He
• TIPO: WS2-YP
• TEMPERATURA DE USO: 0°C A +60°C
• PS: 13,98 bar
• CERTIFICADO POR APRAGAZ: EN3-25/592
• RECARGAR DESPUES DE USO TOTAL O PARCIAL
• REVISAR PERIÓDICAMENTE PARA MANTENER SU OPERATIVIDAD
• USAR SOLO REPUESTOS AUTORIZADOS
• DESPUES DE SU USO
"FECHA DE FABRICACION: 2026"

En ausencia de mantenimiento anual, vida útil recomendada no superior a 5 años desde la fecha de instalación.

• AGENTE EXTINTOR: 2 L SORIK PLUS
• PROPULSOR: 11 BAR A 20°C N₂ / N₂ + 3% He
• TYPE: WS2-YP
• AMPLITUDE TEMPERATURE: 0°C to + 60°C
• PS: 13,98 bar
• APPAREL CERTIFICATION POR APRAGAZ: EN3-25/592
• RECHARGE AFTER EACH UTILIZATION, AINDA QUE PARCIAL
• OBRIGATORIO INSPECCIONAR ANUALMENTE O EXTINTOR EM LOCAIS ESPECIALIZADOS, DE MODO A CONTROLAR A FUNCIONALIDADE
• USAR SOMENTE ACESSÓRIOS APROVADOS AQUANDO DO CARREGAMENTO OU NA ASSISTÊNCIA
"DATA DO FABRICO: 2026"

Na ausência de manutenção anual, vida de serviço recomendada não superior a cinco anos a partir da data de instalação.