

BS4-JM

ANAFGROUP

Presurizado

Clean agent

4 Kg

Rangos de temperatura

-40°C + 70°C



CUERPO

ALUMINIO

Cuerpo de aleación de aluminio sin soldaduras mediante embutición profunda, asegura la máxima estanqueidad y, gracias a su peso ligero, un perfecto manejo. Pintado exteriormente con resina de poliéster.

VÁLVULA

ALUMINIO

Válvula accionada por maneta con empuñadura con cuerpo de aluminio, que garantiza una protección perfecta contra la corrosión. El manómetro a prueba de golpes está equipado con una válvula de retención para permitir el control de la presión y con un filtro sinterizado para proteger las partes sensibles.

AGENTE EXTINTOR

Halotron BRX (2-BTP)

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas.

EMBALAJE

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte.



8



70

Configuración

● Estándar

○ Bajo Pedido

SOPORTE



● Soporte a muro en plástico

EMBALAJE



● Caja 4KG/LT D160

MANGUERA Y BASE DE PROTECCIÓN



● BASE 6 KG Ø160 VERDE

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	8A 70B	
CARGA	4 Kg 0 / -5	
MATERIAL	Aluminio	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda Imbutitura
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	480 H / ISO 9227:2017
AGENTE EXTINTOR	HALOTRON BRX (BTP)	
PROPELENTE	CLEAN AGENT	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 12,19 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 70 °C	12,8 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	9 bar
	Presión de Servicio a 40 °C	6,6 bar
DIMENSIONES	Altura total	430 mm
	Ø Cilindro	160 mm
PESO	Descargado/Cargado	1,5 kg / 5,5 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	470 x 180 x 180 mm
	Peso por Caja	5,97 kg
	Palet	72 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1500 mm
	Volumen del palet	1,44 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	450 kg / 470 kg



Piezas de repuesto

Descripción	Código
Adaptador Manguera	00.241E.2800.00K0
Precinto blanco	00.245E.5030.00K0
MANOMETRO EN M10X1 6.6-9-12.8 PER/BTP C/OR	00.610A.4950.50K0
MECCANISMO RITEGNO NEOPRENE	00.620A.5100.00K0
MANICHETTA BS4-JM	00.621D.2400.00K0
PESCANTE BS4-JM (M18X1.5; L293)	00.621D.5900.00K0
O-RING 29.74 X 2.95 NEOPRENE 80/85SH	00.621E.5000.00K0
VALVOLA BS-JM C/GANCIO ASSEMBLATA	00.621E.8500.20K0
SPINA DI SICUREZZA CS-AMX AMAGNETICO	00.767B.5020.00K0
SUPPORTO A MURO IN PLASTICA ESTINTORE AMAGNETICO	00.800B.2900.00K0
Tira Sujeción	00.886E.6290.00K0
BASE VERDE Ø160	00.890E.7100.10K0