

PS6-HH ABC

Presurizado

Polvo

6 kg

Rangos de temperatura

-30° + 60°



On Request

CUERPO

ACERO

Cilindro de acero embutido en 2 piezas, soldado. Pintado exteriormente con resina de poliéster.

VÁLVULA

ALUMINIO

Válvula accionada por maneta con cuerpo de aluminio. El manómetro a prueba de golpes proporciona una indicación precisa del estado de presión del extintor.

AGENTE EXTINTOR

Polvo extintor seco polivalente ABC, certificado según EN 615.

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas.

MANGUERA/DIFUSOR

La manguera de caucho reforzado con EPDM garantiza una perfecta flexibilidad y resistencia dentro del rango de temperatura. Completa con boquilla.

EMBALAJE

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte.



34



233




✓

Configuración

● Estándar

○ Bajo Pedido

SOPORTE



● Soporte a Muro PS-F



○ Soporte a muro de metal PG-M y FG-M




○ Soporte PS6-H



○ TIRA DE SOPORTE EN METAL Ø160

MANGUERA Y BASE DE PROTECCIÓN



● SOPORTE MANGUERA Ø160



○ SOPORTE MANGUERA



○ BASE Ø180 Nerón

EMBALAJE



● Caja 6KG/LT D160



○ CAJA 6KG/LT D160

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES



○



○ SERIGRAFÍA EN DOS COLORES

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	34A 233B C	
CARGA	6 kg ±2%	
MATERIAL	ACERO	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda Imbutitura
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	
AGENTE EXTINTOR	POLVO ABC A32	
PROPELENTE	N2 + HE	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 18 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	15 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	13 bar
	Presión de Servicio a -30 °C	11 bar
DIMENSIONES	Altura total	530 mm
	Ø Cilindro	160 mm
PESO	Descargado/Cargado	2,54 kg / 8,54 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	180 x 175 x 590 mm
	Peso por Caja	9,08 kg
	Palet	81 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1670 mm
	Volumen del palet	1,6 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	480 kg / 500 kg



Piezas de repuesto

Descripción	Código
Cable de seguridad	00.005A.3220.00K0
Soporte a Muro Multiposición	00.005E.2900.00K0
Soporte a Muro	00.005E.2950.00K0
O-RING VALVULA 29.74 x 2.95	00.033E.1100.01K0
Adaptador Manguera	00.241E.2800.00K0
Soporte transporte	00.241E.2900.00K0
Eje interno	00.241E.6100.00K0
Manómetro	00.245E.4951.10K0
Soporte a Muro	00.752B.2900.10K0
Manguera	00.850E.2400.05K0
ANILLO COLLARIN DENTADO PORTAMANGUERA	00.850E.2960.01K0
BRIDA PORTAMANGUERA Ø160	00.850E.2970.00K0
Base Ø160	00.850E.7100.01K0
Pasador de Seguridad	00.886E.5020.00K0
VALVULA SCHREDER SERIE LH	00.886E.5100.00K0
Muelle Cónico	00.886E.5200.00K0
Adaptador Tubo Sonda	00.886E.5810.00K0
Válvula completa	00.886E.8100.01K0
Tubo Sonda	00.895E.5900.00K0