



SERIE: POLVO ESPECIAL MODELO: 6 KG CLASE D

Extintor portátil de 6 Kg. de polvo especial clase D
con presión permanente nitrógeno.
Protege áreas de riesgo de fuego de metales (clase D).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	clase D (sin índice numérico) *
temperaturas de utilización	-20°C/+60°C
uso eléctrico	-
agente extintor	6kg Polvo especial D
agente propulsor	80g nitrógeno
presión mínima (-20°C)	-
presión servicio (+20°C)	17,5 bar
presión máxima (+60°C)	20 bar
presión de prueba	23 bar

DIMENSIONES

altura extintor	542 mm
diámetro envase:	150 mm
espesor chapa cascos	1,5 mm
volumen envase	6,72 l
peso completo	9,5 kg

CERTIFICACIONES

Producto con marcado CE acorde con
la directiva 2014/68/UE de equipos a presión.



Válvula
y manómetro.



Etiqueta
de uso.



Pie de apoyo
y portaboquilla.



Aplicaciones:

Fuegos de clase D: magnesio, aluminio en polvo o viruta, sodio, potasio, titanio y circonio. Mecanizado, fundición, laboratorios y reciclaje.



Ventajas:

Polvo específico que forma una costra aislante sobre el metal sin generar reacciones peligrosas. Recipiente de acero resistente a temperaturas extremas.



No usar en:

Fuegos clase A, B, C y F, equipos eléctricos ni baterías de ion-litio.



pág. 1

nº	pieza	descripción
1	envase 6 kg	acero. acabado rojo RAL 3000
2	válvula	disparo rápido
3	maneta	palanca de accionamiento
4	manómetro	control visual de presión
5	pasador y precinto	seguro anti-disparo
6	etiqueta extintor clase D	instrucciones de uso y marcado CE
7	pie	base de apoyo
8	portaboquilla	alojamiento de la boquilla
9	manguera	descarga a baja velocidad
10	soporte pared	fijación mural
11	agente extintor	polvo especial clase D

* Los extintores de clase D no llevan índice numérico de eficacia: los ensayos UNE-EN 3-7 no aplican a metales.