

BIE ABATIBLE MODELO: STARPC

TIPO:

Abatible

PRESIÓN:

12 Bar.

FACTOR K:

42

DIÁMETRO:

10 mm

CAUDAL MIN.:

102 l/min



ARMARIO BIE:

Fabricado en chapa DC01 de 650x680x195 mm. de espesor 1mm.

Dispone de 4 entradas para abastecimiento de agua.

Rejilla lateral para ventilación.

Pintado en poliéster en polvo, modelo básico RAL 3002.



PUERTA BIE:

Fabricado en chapa DC01 de espesor 1mm, pintada en poliéster en polvo RAL 3002 de espesor.

Bisagra tipo piano. Cerradura de resbalón en termoplástico con precinto de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento. REF: CAFGIL.

Puerta ciega. Pintada en poliéster en polvo, modelo básico RAL 3002. Resto de acabados consultar.



CARRETE

Fabricado en chapa DC01 y pintado en poliéster RAL 3000. Eje y colector fabricado en poliamida con refuerzo de fibra de vidrio. REF: CARPLUS.

Conexión a la válvula mediante latiguillo con muelle evitando pinzamientos de la manguera y tuerca loca para facilitar el montaje. REF: LTG93.



MANGUERA:

Tipo semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m. de longitud.

Fabricada conforme norma EN-694.

Certificado de producto, N SATUR25.

Presión de rotura > 100 bar

Presión de prueba > 15 bar

Presión de servicio > 12 bar



VÁLVULA:

Válvula de asiento, fabricada en latón estampado, salida a 110° y roscas de 1". REF: VLE25.

Consultar plano para posibilidades de montaje.

Incluye pieza para comprobación del manómetro fabricada en poliamida con refuerzo de fibra de vidrio. Válvula antirretorno REF: VLEMT.

Rosca ¼"

Manómetro escala 0-16 Kg/cm². Rosca ¼". REF: MT016.

Modelo no disponible para toma adicional.



LANZA:

Tipo Variomatic, triple efecto (chorro, pulverización y cierre).

Fabricada en poliamida con fibra de vidrio. Rosca hembra de 1". Diámetro equivalente 10mm.

REF: LZV2510SR.